



	Pozo Existente
	Pozo Inicial a Remodelar
	Pozo Existente a remodelar
	Nomenclatura de pozos
	Sumidero Lateral Existente
	Sumidero transversal existente
	Sumidero transversal Proyectoado
	Sumidero Lateral Existente a remodelar
	Sumidero Lateral Proyectoado
	Paramento y/o sardinel
	Red de alcantarillado combinado prioridad Mayor a 10 años
	Red de alcantarillado combinado prioridad a 10 años
	Red de alcantarillado combinado prioridad a 5 años
	Red de alcantarillado combinado a Construir
	Red de alcantarillado combinado sin problema hidraulico
	Red de alcantarillado combinado sale de servicio
	Curva de nivel
	Borde de quebrada

- NOTAS:
- Levantamiento topografico efectuado en Noviembre del 2016.
  - Las dimensiones no especificadas estan dadas en metros.
  - Los armaros topograficos se realizaron con el catastro de redes suministrado por la EMPAS.
  - Los deltas estan materializados en tacos con tachuela en las zonas sin pavimento, y en las vias con puntillas de acero.
  - La base cartografica corresponde a informacion AMB.
  - La informacion del catastro de redes SARA en escala de grises fue suministrada por EMPAS.
  - Las coordenadas de los pozos se referencian en el respectivo informe topografico, anexo N°4.
  - Cualquier cambio al diseno durante la ejecucion de la obra debe ser revisado y aprobado por el Area Expansion de Infraestructura.
  - Los sumideros laterales deben conectarse al pozo de inspeccion por medio de tuberia de 315 mm y con pendiente minima de 2%.
  - Diseños basados en la norma RAS 2016 y CDMB 1994.
  - Diseños correspondientes al Sistema la Sexta y el area total tributaria de la zona de estudio son 53.33 Ha.
  - Los tramos que no se plantea reponerlos funcionan bien hidraulicamente, sin embargo en caso de falla estructural deben reponerse en el mismo diametro.